



きらら 電動タイプ4

軽量コンパクト設計の電動ポリシャーです。手に良くなじむフォルムと絶妙の重量バランスにより、作業時の疲労感が違います。また、研磨面への水の供給は主軸先端より放射状に散水するので効果的です。

- 機械仕様: 湿式
- 無負荷回転速度: 2,400min⁻¹
- 重量: 2.0kg
- 使用電圧: 100V
- 電力: 470W
- 機械寸法: 長さ 278×高さ 113mm
- 電源コード長さ: 2.5m
- 使用工具: ダイヤセラミカ、ツインカー、イージーきらら
- 主軸: M16

※サンワ・ワンタッチジョイントは別売です。



きらら エアタイプ PA-5

コンパクト設計のエアーポリシャーです。後方排気方式を採用していますので、消音効果があり、作業時に排気が気になりません。

- 機械仕様: 湿式
- 無負荷回転速度: 5,000min⁻¹
- 重量: 1.2kg
- 出力: 0.2kW
- コンプレッサー: 3.75kW
- 空気圧力: 0.5~0.6MPa
- 使用工具: ダイヤセラミカ、ツインカー、イージーきらら
- 主軸: M16

※サンワ・ワンタッチジョイントは別売です。



精密面取り機 CB-T30

軽量コンパクト設計の精密面取り機です。同一角度で均一な幅の面取り加工が行えます。工具取り付け部分には交換が簡単なワンタッチ方式を採用しています。

- 機械仕様: 湿式
- 重量: 5.5kg
- 定格電流: 5.2A
- 電力: 500W
- 電源コード長さ: 7m
- 使用工具: CB
- 無負荷回転速度: 4,000min⁻¹
- 使用電圧: 100V



側面研磨機 SG-60F2

セラミックタイルや石材薄板の側面研磨、面取り加工に使用する機械です。同一角度で均一な幅の面取り加工が行えます。工具取り付け部分には交換が簡単なワンタッチ方式を採用しています。

- 機械仕様: 湿式
- 重量: 77kg
- 定格電流: 5.2A
- 電力: 500W
- 機械寸法: 縦 1,000×奥行 1,100×高さ 500mm
- 研磨可能寸法: 縦 600×横 600×高さ 20mm
- 電源コード長さ: 7m
- 使用工具: CB
- 無負荷回転速度: 4,000min⁻¹
- 使用電圧: 100V

専用工具

精密面取り機 (CB-T30) および側面研磨機 (SG-60F2) 用



CB

精密面取り機 (CB-T30)、側面研磨機 (SG-60F2) 専用の工具です。作業工程に応じて豊富なバリエーションからお選びいただけます。

- 品種: メタルダイヤモンド、レジンダイヤモンド、レジン砥石、パフ、つや砥石
- 適用機械: 面取機、側面研磨機
- 被削材: 花崗岩、大理石、タイル
- 外径: 75、80mm (レジン砥石のみ)
- 粒度: 【メタルダイヤモンド】 40、60、80、200
【レジンダイヤモンド】 300、800、1500
【レジン砥石】 200、400、800、F、S
【パフ・つや砥石】 パフ (黒)、パフ (MB)、パフ (NP)、R
- 基盤: 標準、ハイベース
- 加工方式: 湿式