

目次

切る

削る

掘る

磨く


オリジナル機械

ハンドポリシャー用

フロアポリシャー用
・メンテナンス用

アクセサリ

取り付けピッチ表



ブレード

切断加工一般に使用する工具で、主に引き割り加工で使用されます。大口径から小口径までサイズのバリエーションが豊富です。

- 品種:メタルダイヤモンド
- 適用機械:石材加工機
- 加工方式:湿式
- 被削材:花崗岩、大理石、人造石、コンクリート
- 外径:200~3000mm
- 基板種類:標準(ノーマル)板
消音(レーザー)板
- 取り付け穴:ご指定ください
- 取り付けピッチ:ご指定ください



サンワカット

角材やヤクモノの加工に適した工具です。切れ味良く、効率の良い切断が行えます。


- 品種:メタルダイヤモンド
- 適用機械:石材加工機
- 加工方式:湿式
- 被削材:花崗岩、大理石、人造石、コンクリート
- 外径:300~850mm
- 基板種類:標準(ノーマル)板
消音(レーザー)板
- 取り付け穴:ご指定ください
- 取り付けピッチ:ご指定ください



サンワカット(Sタイプ)

角材やヤクモノの加工に適した工具です。S形チップの採用で、加工精度と消耗度を向上させました。消音効果が高く、強度のある形状基板を採用しています。

- 品種:メタルダイヤモンド
- 適用機械:石材加工機
- 加工方式:湿式
- 被削材:花崗岩、大理石、人造石、コンクリート
- 外径:550、600mm
- 基板種類:消音(レーザー)板
- 取り付け穴:ご指定ください
- 取り付けピッチ:ご指定ください



コーピン

板状の切断に適した工具です。切れ味が良く、曲がりのない精密な切断加工が可能です。

- 品種:メタルダイヤモンド
- 適用機械:石材加工機
- 加工方式:湿式
- 被削材:花崗岩、大理石、人造石、コンクリート
- 外径:350~600mm
- 基板種類:標準(ノーマル)板
消音(サンド)板
- 取り付け穴:50.8mm、73.03mm

ブレード

サンワカット
/ (Sタイプ)

コービン

ダイヤモンド

タイルカッター

ドライカッター

エレクトロ
プレーテッドカッター


軸付きカッター



ダイヤモンド

セラミックタイル切断加工に適しています。


- 品種:メタルダイヤ
- 適用機械:石材加工機
- 加工方式:湿式
- 被削材:セラミックタイル、ガラス
- 外径:400mm
- 粒度:60、80
- 取り付け穴:73.03mm (50.8リング入り)



タイルカッター

タイル切断専用のカッターです。

- 品種:メタルダイヤ
- 適用機械:石材加工機
- 加工方式:湿式
- 被削材:セラミックタイル
- 外径:200、250、300mm
- 粒度:50、60、80、100
- 取り付け穴:ご指定ください
- 取り付けピッチ:ご指定ください



ドライカッター

石材等の切断に適したカッターです。

- 品種:メタルダイヤ
- 適用機械:電動工具
- 加工方式:乾式
- 被削材:花崗岩、コンクリート
- 外径:100、125mm



エレクトロ プレーテッドカッター

大理石等の切断加工に最適な電着カッターです。

- 品種:電着ダイヤ
- 適用機械:電動工具
- 加工方式:乾式
- 被削材:大理石、FRP、タイル、ガラス
- 外径:125mm
- 取り付け穴:20、22mm



軸付きカッター

石材の細工加工に適しています。

- 品種:溶着ダイヤ
 - 適用機械:電動工具
 - 加工方式:乾式
 - 被削材:花崗岩、大理石
 - 外径:20、30、40、50mm
 - 粒度:50/60 (御影石用) 青色
80/100 (大理石用) 赤色
 - 取り付け:M10、チャック式(φ6)
- ※大理石用は、M10のみです。